


- ① LANÇL. GUIA C/0,08 m DE ESPESURA EM CALÇÁRIO
- ② LANÇL. DE PASSEIO C/0,12 m DE ESPESURA EM CALÇÁRIO
- ③ PAVIMENTO: REGA DE COLAGEM 0,50 Kg/m² + 0,04 m DE MASSAS BETUMINOSAS DENSAS DE REGULIZAÇÃO + BETÃO BETUMINOSO DESGASTE C/0,03 m INCLUINDO REGA DE COLAGEM
- ④ PAVIMENTO ESTACIONAMENTO: MATERIAL BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA C/0,15 m ; REGA DE IMPREGNAÇÃO BETUMINOSA C/ BETUME FLUIDIFICADO TIPO MCTO NA TAXA 1,00 Kg/m² ; CAMADA DE DESGASTE EM BETÃO BETUMINOSO C/0,05 m
- ⑤ PASSEIOS PEDONAIS : ALMOFADA DE PÓ DE PEDRA C/ 0,10 m ; CALÇADA MÍDIA 5/7 EM CALÇÁRIO
- ⑥ LANÇL. EXISTENTE

MUNICÍPIO DO CARTAXO		 MUNICÍPIO DO CARTAXO
DIVISÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS		OBRAS : RUA MARIANO DE CARVALHO TROÇO ENTRE A RUA DO CEMITÉRIO E RUA JOSÉ REGIO VILA CHÁ DE OURIQUE
DATA : 2009-02-06	DESCRIÇÃO : PERFIL TRANSVERSAL TIPO	SECTOR TÉCNICO
Esc. 1/50		DESENHO Nº 8.8
Projecto:		Topografia: <i>Leavenço</i>
Projecto:		